

IP44


-O  
3 x 2,5

# SALA

## SEINÄVALAISIN

Kapealinjainen, kahteen suuntaan valaiseva Sala-seinävalaisin sopii sekä ulko- että sisätiloihin. Valaise sisäänkäynti tyyllillä sijoittamalla Sala ovenpieleen tai kulkureitin varrelle käytävälle tai terassille. Sisätiloissa voit Sala-valaisimella luoda kylpyhuoneeseen spa-tunnelmaa. Valitse valonlähteeksi GU10-kantaiset kohdelamput. Lampun värilämpötila, teho ja valokeilan avauskulma vaikuttavat oleellisesti valaistuksen tehoon ja tunnelmaan.

- Ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
- Värit valkoinen ja antrasiitin harmaa.
- Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).
- Lamppu maks. 2 x 35 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.



### SALA

SNRO	KOODI
4116046	A1ULMA SALA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W VA
4116047	A1ULMB SALA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W HA

### LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	AIRAM PRO LED	LM/CD
4713435	PRO PAR16 3,5W/830 GU10 35D	550 cd, 250 lm, 230 lm 90D
4713448	PRO PAR16 7W/830 GU10 DIM 35D	1150 cd, 590 lm, 540 lm 90D
4713449	PRO PAR16 7W/840 GU10 DIM 35D	1200 cd, 620 lm, 540 lm 90D