

LUMINA 12W

Tämä monikäyttöinen plafondi soveltuu erinomaisesti asennettavaksi sisäkattoihin tai vaikkapa seinälle.



TUOTENUMERO	02SI391L012X (liiketunnistin) 02SI391N012X (liiketunnistin) 02SI391L012R 02SI391N012R
SÄHKÖNUMERO	4142279 4142280 4142241 4142242
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1320 lm 1500 lm (110 lm/W 125 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	924 lm 1020 lm (77 lm/W 85 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	280mm x 95mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	0,7kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20/IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	12W
NIMELLISTEHO	12W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,9
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PMMA)
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20) 30 000h (liiketunnistin)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTRUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	

