



KAPPA P E27 60W VA

Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva valaisin, jonka pyöristetyt kulmat tekevät siitä moni-ilmeisen ja sopivan sekä remontti- että uudiskohteisiin. Valikoimassa kolme erilaista valaisinmallia: sekä seinä- että kattoasennukseen soveltuva Kappa ja seinäasennettavat Kappa P ja Kappa V. P-mallissa on häikäisysuoja valaisimen lyhyellä sivulla, V-mallissa pitkällä. 3x2,5 mm² o-. Kaikki mallit saatavissa kiinteällä ledillä ja kahdessa valon värilämpötilassa. Mallisto saatavissa myös E27-kantaisena, valonlähteet tilattava erikseen. Erittäin laadukas pintakäsittely. Asennuskorkeus 0,5-4 m.



Runko alumiinia ja kupu lasia.
 Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.
 Opaalikupu.
 Suojaluokka I.
 Kiinteä led: 9 W / 500-740 lm.
 E27, max 60 W, tilattava erikseen.
 Kiinteiden ledien värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
 IP55.
 Ohjattavuus On/Off.
 Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
 Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
 Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA
Kytkenä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENI, 3X2,5MM ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	18
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	11
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	12
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	7

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
KAPPA P E27 60W VA			
4509997	6435200197368	250 x 90 x 160	KAPPA P

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Himmennys RF	Ei
Ei himmennettävä	Kyllä	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennystapa	Ei himmennettävä
Himmennys DALI	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys DMX	Ei	Ilma-aukoilla	Ei
Himmennys DSI	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK03
Himmennys GPRS	Ei	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
Himmennys LineSwitch	Ei	Jännitetyyppi	AC

Järjestelmän teho (W)	60
Kaapelointitapa	Päättyvä
Korkeus/syvyys (mm)	90
Kotelointiluokka (IP)	IP55
Kotelon materiaali	Alumiini
Kytöntätapa	ruuviliitos
Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Lampputeho (W)	60
Lampunpidin	E27
Leveys (mm)	160
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Painonappihimmennys	Ei
Pituus (mm)	250
Rungon väri	Valkoinen

Sisältää lampun	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	60
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	60
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	I
Suojausmateriaali	Opaali lasi
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Valotunnistimella	Ei

