



KALLIO P IP44 E27 MAX 60W AN

Kallio-pollarivalaisin sopii valaisemaan pihan kulkureittejä ja istuksia. Ryhdikkään Kallio-valaisimen roiskevesisuojattu runko on ruostumatonta terästä. Valitse kahdesta rungon väri- ja pinnoitevaihtoehdosta: harmaa kivipinnoite tai pulverimaalattu mattapintainen antrasiitin harmaa. Karkaistu lasikupu hajottaa valonsäteet kauniisti. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatumukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.



Runko terästä, kirkas lasi.
Runkovärit antrasiitin harmaa ja harmaa kivipinnoite.
Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².
Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.
Lamppusuositus: E27 ø maks. 45 mm (tubular).
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Lamppusuositus: E27 ø maks. 45 mm (tubular)

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	ERILLISELLÄ KIINNITYSJALUSTALLA VALMIISEEN BETONIJALUSTAAN

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
KALLIO P IP44 E27 MAX 60W AN				
4116122	6435200188960	104 x 900 x 104	Hyllypakkaus	KALLIO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000301	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellisjännite (max) (V)	240
Jännitetyyppi	AC	Nimellisjännite (min) (V)	220
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen	Rungon väri	Antrasiitti
Korkeus (mm)	900	Sisältää lampun	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
KytKentätapa	ruuviliitos	Syvyys (mm)	140
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampun enimmäisteho (W)	60	Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Lampunpudin	E27	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Leveys (mm)	140		

