


IP54




PUISTOPRISMA

Puistoprisma on vankkarakenteinen valaisin pihapiirien, puistojen, pysäköintialueiden ja muiden julkisten ulkotilojen valaisuun. Asennetaan suoraan 48–60 mm pylvääseen. Asennuskorkeus on 3–5 metriä. Puistoprismassa on kiusahäikäisyä vähentävä, sisäpuolelta prismoitettu kupu, jonka ansiosta valaisin on erittäin valotehokas. Saatavissa kolme eri versiota: kiinteällä ledillä, monimetallilampuille ja E27 led-lampuille sopivat mallit.


- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus (48–60 mm). Valaisimessa 4 m 3 x 2,5 mm² kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–5 m.
- Väriämpötila led-versiossa 4000 K, CRI > 80.
- IP54.
- Kiinteä led 31 W/2600 lm.
- Led-versiossa MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C ... +35 °C.
- L80 100 000 h (Ta 25 °C).
- On/Off.



Led



Monimetallilampullinen



PUISTOPRISMA LED

SNRO	KOODI	W	LM
4510218	A5PPL	31	2600

PUISTOPRISMA MONIMETALLI

SNRO	KOODI	W	LM
4509903	A5ULAA	31	2600

PUISTOPRISMA E27

SNRO	KOODI	W	LM
4513123	A5PUJEE	31	2600

LAMPPIUSUOSITUKSET MONIMETALLIMALLILLE

SNRO	LM
4810016	5800

LAMPPIUSUOSITUKSET E27-MALLILLE

SNRO	LM
4710217	4200
4711743	1055