

ENSTO

AA01GHLED

Pihapiirivalaisin



Koodi	AA01GHLED
GTIN	6410041031422
Sähkönumero	4103142
Nimi	Pihapiirivalaisin Ensto
Kuvaus	Tyylikäs LED- valonlähteelle suunniteltu pihapiirivalaisin. Aaria soveltuu isoille ja pienille pihaille. Sen antama häikäisemätön valo suuntautuu tarkasti valaistavalle alueelle ja häiritsevän hajavalon osuus on minimoitu. Saatavilla mallit pylväs- ja seinäasennukseen. Valikoimassa myös mallit E27- kannalla. Väreinä musta, valkoinen, grafiitinharmaa ja antiikkipronssi. Valikoimassa myös soveltuvat pylväät ja asennustarvikkeet.
Toimittaja	Ensto Finland Oy

Tekniset tiedot

Technical information

Häikäisysoja/ optiikka/kupu:	Ribbed acrylic diffuser, clear
Ketjutettavuus:	Continous
Lampun kanta:	LED-mod
LED-moduulin vaihdettavuus:	False
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70:	30000 h
LED-moduulin valovirta:	690 lm
LED-valaisimen kokonais-valotehokkuus:	65 lm/W
LED-valaisimen valovirta:	650 lm
McAdam arvo, SDCM:	4
Ohjattavuus:	-
Ra-indeksi:	Ra>80
Sähköinen liitântä: liitintyyppi:	Screw terminal
Sähköinen liitântä: napaluku x johtimen poikkipinta:	3x2,5
Valaisimen ottoteho (W):	10 W

Valon väriämpötila:	4000 K
Valonlähde (ILCOS):	DS
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x10

Muut

Energiamerkki:	KUTENERGIA4
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Sähköiset arvot

Jännite:	230 V
Tehokerroin:	0.92

Luokitukset

Kotelointiluokka:	IP44
Suojausluokka:	I

Mitat

Nettopaino:	2,3 kg
-------------	--------

Ominaisuudet

Valonlähde:	LED
-------------	-----

ETIM 7 tiedot

Etim

Adjustable optics:	False
Colour housing:	Bronze
Colour of light:	White
Colour rendering index CRI:	80-89
Colour temperature:	≥ 4000
Constant luminous flux control:	False
Control gear included:	True
Degree of protection (IP):	IP44
Dimming 0-10 V:	False
Dimming 1-10 V:	False
Dimming DALI:	False
Dimming DMX:	False
Dimming DSI:	False
Dimming GPRS:	False
Dimming LineSwitch:	False
Dimming mains voltage modulation:	False
Dimming manufacturer's proprietary system:	False
Dimming phase cut-off:	False
Dimming phase cut-on:	False
Dimming potentiometer (integrated):	False

Dimming programmable:	False
Dimming RF:	False
Dimming Sine Wave Reduction:	False
Dimming Touch and Dim:	False
Dimming with push-button:	False
Dimming Zigbee:	False
Lamp holder:	Other
Lamp type:	LED exchangeable
Material cover:	Plastic, structured
Material housing:	Plastic
No dim function:	True
Nominal voltage:	≥ 230 V
Protection class:	I
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1:	650 lm
Remote control:	None
Suitable for top end size:	≥ 50
Type of control gear:	LED operating device current-controlled
With connection cable:	False
With light regulation program control:	False
With light source:	True
With wireless control:	False
Voltage type:	AC

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	24