

ENSTO

AVR8.114L

Seinävalaisin ulko

Koodi	AVR8.114L
GTIN	6418677624629
Sähkönumero	4517007
Nimi	Seinävalaisin ulko Ensto AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO VA
Kuvaus	Moderni, selkeälinjainen, kestävä ja energiatehokas ulkovalaisin pihapiirien valaistukseen. Seinäasenteinen valaisin sopii hyvin niin kerrostalojen sisäänkäyntien kuin erilaisten teollisuushallien lähialueiden valaisuun. LED- malleissa mahdollisuus tehon valintaan käyttökohteen tarpeen mukaan. LED-malleissa ottotehot ovat 9W(tehdasasetus), 13W ja 18W valovirtojen ollessa 790lm, 1080lm ja 1450lm 4000K-versioissa. Saatavilla myös 3000K-versiot. Runko on alumiinivalua, kupu polykarbonaattia. AVR8-v
Toimittaja	Ensto Finland Oy



Tekniset tiedot

Sertifikaatit

Certificates: ENEC

Muut

ETIM luokka: EC002892

Valmistuttajan osoite: Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Tekniset tiedot

Häikäisysoija/ optiikka/kupu: Opaalikupu

Ketjutettavuus: läpimenevä

Lampun kanta: LED-mod

LED-moduulin vaihdettavuus:	True
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70:	100000 h
LED-valaisimen kokonais-valotehokkuus:	88 lm/W
LED-valaisimen valovirta:	790 lm
McAdam arvo, SDCM:	4
Muovimateriaalien kestävyys:	960 °C
Ohjattavuus:	-
Ra-indeksi:	Ra>80
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	jousiliitin
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta:	3x2,5
Valaisimen ottoteho (W):	43356 W
Valon väriämpötila:	4000 K
Valonlähde (ILCOS):	DS
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x9/1x13/1x18

Mekaaninen

Iskunkesto:	IK10
-------------	------

Sähköiset arvot

Jännite:	230 V
Tehokerroin:	0.92

Luokitukset

Kotelointiluokka:	IP44
Käyttötaajuus:	50/60 Hz
Suojausluokka:	I

Mitat

Nettopaino:	2,9 kg
-------------	--------

Ominaisuudet

Valonlähde:	LED 9W
-------------	--------

Värit

Väri:	Valkoinen
-------	-----------

ETIM 7 tiedot

Etim

Beam angle:	Open beam/diffuse
Colour housing:	White
Colour of light:	White
Colour rendering index CRI:	80-89
Colour temperature:	≥ 4000 K
Control gear included:	True
Covering of the luminaire with thermally insulating material possible:	True

Degree of protection (IP):	IP44
Dimming 0-10 V:	False
Dimming 1-10 V:	False
Dimming DALI:	False
Dimming depending on control gear:	False
Dimming DMX:	False
Dimming DSI:	False
Dimming GPRS:	False
Dimming LineSwitch:	False
Dimming mains voltage modulation:	False
Dimming manufacturer's proprietary system:	False
Dimming phase cut-off:	False
Dimming phase cut-on:	False
Dimming potentiometer (integrated):	False
Dimming programmable:	False
Dimming RF:	False
Dimming Sine Wave Reduction:	False
Dimming Touch and Dim:	False
Dimming with push-button:	False
Dimming Zigbee:	False
Fit for monitor workplace acc. EN 12464-1:	False
Impact strength:	IK10
Lamp type:	LED exchangeable
Light outlet:	Direct
Light sharing:	Symmetric
Luminaire with limited surface temperature sign \D":	False
Material cover:	Plastic, opal
Material housing:	Aluminium
Max. system power:	9 W
No dim function:	True
Nominal voltage:	≥ 230 V
Protection class:	I
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1:	790 lm
Suitable for built-in mounting:	False
Suitable for ceiling mounting:	False
Suitable for emergency lighting:	False
Suitable for light line configuration:	False
Suitable for number of lamps:	1
Suitable for surface mounting:	True
Suitable for suspended mounting:	False
Suitable for wall mounting:	True
Type of control gear:	LED operating device voltage-controlled
Type of grid:	None
With air slots:	False

With light sensor:	False
With light source:	True
With movement sensor:	False
Voltage type:	AC

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm

Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	240 mm
Leveys:	222 mm
Korkeus:	352 mm
Paino:	2,9 kg
Tilavuus:	18,75456 l