

# ENSTO

## AVR8

### Seinävalaisin ulko

Koodi	AVR8
GTIN	6418677624605
Sähkönumero	4517001
Nimi	Seinävalaisin ulko Ensto AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO VA
Kuvaus	Moderni, selkeälinjainen, kestävä ja energiatehokas ulkovalaisin pihapiirien valaistukseen. Seinäasenteinen valaisin sopii hyvin niin kerrostalojen sisäänkäyntien kuin erilaisten teollisuushallien lähialueiden valaisuun. LED- malleissa mahdollisuus tehon valintaan käyttökohteen tarpeen mukaan. LED-malleissa ottotehot ovat 9W(tehdasasetus), 13W ja 18W valovirtojen ollessa 790lm, 1080lm ja 1450lm 4000K-versioissa. Saatavilla myös 3000K-versiot. Runko on alumiinivalua, kupu polykarbonaattia. AVR8-v
Toimittaja	Ensto Finland Oy



## Tekniset tiedot

### Muut

ETIM luokka:	EC002892
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

### Tekniset tiedot

Häikäisysooja/ optiikka/kupu:	Opaalikupu
Ketjutettavuus:	läpimenevä
Lampun kanta:	E27
Muovimateriaalien kestävyys:	960 °C
Ohjattavuus:	-
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	jousiliitin

Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta: 5x2,5

Valonlähde (ILCOS): IA

Valonlähteiden lkm ja teho: 1x75

## Mekaaninen

Iskunkesto: IK10

## Luokitukset

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: I

## Mitat

Nettopaino: 2,5 kg

## Ominaisuudet

Valonlähde: 1xA60 75W/E27

## Värit

Väri: Valkoinen

## ETIM 7 tiedot

### Etim

Beam angle: Open beam/diffuse

Colour housing: White

Control gear included: True

Covering of the luminaire with thermally insulating material possible: True

Degree of protection (IP): IP44

Dimming 0-10 V: False

Dimming 1-10 V: False

Dimming DALI: False

Dimming depending on control gear: False

Dimming DMX: False

Dimming DSI: False

Dimming GPRS: False

Dimming LineSwitch: False

Dimming mains voltage modulation: False

Dimming manufacturer's proprietary system: False

Dimming phase cut-off: False

Dimming phase cut-on: False

Dimming potentiometer (integrated): False

Dimming programmable: False

Dimming RF: False

Dimming Sine Wave Reduction: False

Dimming Touch and Dim: False

Dimming with push-button:	False
Dimming Zigbee:	False
Fit for monitor workplace acc. EN 12464-1:	False
Impact strength:	IK10
Lamp holder:	E27
Light outlet:	Direct
Light sharing:	Symmetric
Luminaire with limited surface temperature sign \D":	False
Material cover:	Plastic, opal
Material housing:	Aluminium
No dim function:	True
Nominal voltage:	≥ 230 V
Protection class:	I
Suitable for built-in mounting:	False
Suitable for ceiling mounting:	False
Suitable for emergency lighting:	False
Suitable for light line configuration:	False
Suitable for number of lamps:	1
Suitable for surface mounting:	True
Suitable for suspended mounting:	False
Suitable for wall mounting:	True
Type of control gear:	Not required
Type of grid:	None
With air slots:	False
With light sensor:	False
With light source:	False
With movement sensor:	False
Voltage type:	AC

## Pakkaustiedot

---

### Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm

### Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	240 mm
Leveys:	222 mm
Korkeus:	352 mm
Paino:	2,5 kg
Tilavuus:	18,75456 l

