

IP65

-O-
3 x 2,5


IK08

ta
35 °C

TRI-PROOF

Läpjihdotettu teollisuusvalaisin Tri-Proof IP65 soveltuu katto- ja seinäasennuksiin ja on ripustettavissa erillisellä sangalla. Päädyistä ulos vedettävien kytkentäliittimien ansiosta valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa. Käyttökohteeksi soveltuvat teollisuus- ja pysäköintihallit sekä katokset ja autotallit. Liitosjohdotettuna valaisin soveltuu erinomaisesti työmaakäyttöön.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus, ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².
- Ripustus erillisellä sangalla.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led 18 W / 1900 lm, 36 W / 3700 lm, 54 W / 5600 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).
- Liitosjohdot saatavana projektikohtaisesti esim. työmaakäyttöön.



TRI-PROOF

SNRO	KOODI		W	LM
4310606	A3TUEA	TRI-PROOF 600 18W/840	18	1900
4310607	A3TUEB	TRI-PROOF 1200 36W/840	36	3700
4310608	A3TUEC	TRI-PROOF 1500 54W/840	54	5600