



Markkinoiden optimaalisin alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön. Junistar Lux IsoSafe -valaisin tuottaa sopusointuisen ja välkymättömän valon, jonka väriintoisto on huippuluokkaa. Patentoitu 30 asteen portaaton kallistus kaikkiin suuntiin ja 10 vuoden takuu. Mukana toimitetaan uusi kytkentärasia, joka varmistaa paremman vedonpoiston useammille kaapelityypeille, ja jossa on suurempi kytkentätila ja kiinnike joustoputkelle. IsoSafe-tuotteet voidaan asentaa suoraan eristeeseen.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED (Ei vaihdettava)
220-240V
7W
2700K, 3000K tai 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>50.000 at 25°C
Avauskulma: 42°
Energialuokka: A++

Valonlähde

LED (Ei vaihdettava)
7W
2700K, 3000K tai 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>50.000 at 25°C

Ohjaus

Vaihehimmennys

Luokitus

Luokka II, IP44, 25°C, CE

Kupu








Kirkas lasi

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Grafiitti, Harjattu teräs, Musta (RAL 9004/30) tai Valkoinen (RAL 9003, kiilto 25)
Kupu: Lasi

Product- and environment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
2700K				
 4225544 Junistar Lux IsoSafe Valkoinen 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 4225547 Junistar Lux IsoSafe Harjattu teräs 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 500lm 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor	Ø94 x H56
 4225550 Junistar Lux IsoSafe Musta 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 470lm 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 4225553 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 480lm 60 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
3000K				
 4225545 Junistar Lux IsoSafe Valkoinen 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 4225551 Junistar Lux IsoSafe Musta 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 490lm 62 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 4225554 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 500lm 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56

4000K						
	4225546 Junistar Lux IsoSafe Valkoinen 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56	
	4225552 Junistar Lux IsoSafe Musta 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56	
	4225555 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 550lm 69 lm/W SDCM:1 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Kirkas lasi	Luokka II IP44	Vaihehimmennys	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56	